



ブ ラ ケ ッ ト

品 番	L1	L2	ブ ラ ケ ッ ト	適 合 ケ ー ブ ル 径	適 合 レ ー ル
CK-90E-1	72.5	25.5	1B	10 ~ 20	リップ 溝形鋼 74 × 45 × 15 × 2.3
CK-90E-2	94.5	24.5	2B	10 ~ 20	
CK-90E-3	80.5	29.5	3B	20 ~ 30	
CK-90E-4	84	36.5	4B	30 ~ 45	
CK-90E-5	104	47	5B	20 ~ 35	
CK-90E-6	110.5	57.5	6B	45 ~ 70	

3) リップ 溝形鋼端面より30mm、下面より13mmのところを 8mmの穴をあけて取り付ける。

2) ブラケットの詳細は、各ブラケットの仕様図参照。

注 1) 図面形状は、CK-90E-1を表す。

5	E-501 本体	ABS	2		10	ブラケット	PA	1	
4	ばね座金	SWRH	2	呼び 5 光沢メッキ	9	割ピン	SWRM	1	呼び 5 (添付) 光沢メッキ
3	六角ナット	SWCH	2	M5 光沢メッキ	8	フランジ付き六角ナット	SWCH	2	M6 (添付)
2	(+・-)なべ小ねじ	SWRM	2	M5 × 5.0 光沢メッキ	7	丸頭角根ボルト	SWRM	2	M6 (添付)
1	CKR-S 本体	SPHC	2	光沢メッキ	6	クッション	NR	2	
符号	名 称	材 質	個 数	備 考	符号	名 称	材 質	個 数	備 考

製 品 仕 様 図			
尺度	品	エンドキャシャー	
1/3	名	CK-90E-__	
第三角法	図番	CK31971D 	
未来工業株式会社			