

品番	φD	В	L	Р	φ d 1	φd2	А	С	b	t	適合	適合径
K T – 5 – 5 G – 5 J	14.5	15	33.5	14.5	3.5	-	2 4	_	-	2.5	SV2.6x3€, SV (CV) 5.55x3€ TC10, VE10	φ13~15
– 8 C – 8 C G	15.5	16	35.9	15	3.5	-	25.5	ı	-	3	CV8 ⁻ x2C, SV5. 5 ⁻ x3C, 8 ⁻ x2C	φ14.5~15.5
– 8 – 8 G	16.5	16	37.3	15.5	3.5	-	26.5	-	-	3	SV8 ⁻ x36, CV8 ⁻ x36, 60 ⁻ x1C	φ15.5~17.5
- 1 4 C - 1 4 C G	18	17	36.6	17	4	3	2 5	8	8	3	TC14, VE14, CV14 [□] x2C	φ17~18
- 1 4 - 1 4 G	19.6	17	37.9	17.5	4	3	25.5	8	8	3	T C (V E) 1 4, S V (C V) 1 4 Tx 3 C C V 1 0 0 Tx 1 C	φ18~20
- 2 2 C	2 1	18	40.2	18	4	3	2 7	9	8	3	S V 1 4 ⁻ X 3 C, C V 2 2 ⁻ X 2 C	φ20~21.5
- 2 2 - 2 2 G	23.5	18	41.5	19	4	3	2 7	9	8	3	S V (C V) 2 2 X	φ21~25
- 3 8 C	2 5	20	49.0	2 2	4	3	33.5	9	8	3	S V 2 2 ⁻ x 3 C, C V 3 8 ⁻ x 2 C	φ24~25.5
- 3 0 - 3 0 G	2 7	20	51.5	2 3	4	3	3 5	10	8	3.5	SV(CV)38 [™] % CV200 [™] x1C,TC22,VE22	φ25.5~28
- 3 8	30.2	20	54.1	2 3	4	3	3 6	10	8	3	S V 3 8 ^D X 2 C, 5 0 ^D X 36 C V 6 0 ^D X 2 C, 2 5 0 ^D X 1 C	φ28.5~32

3) 品番末尾がJのものはベージ	₁色である.
	ュロくめる。

1		PE		
符号	名 称	材質	個数	備考

	製	品	仕	樣	図	
尺度	品		S	V片t	ナドル	
	名			KT-	_	
第三角法	図番		PV	187	71G	m

未来工業株式会社