



	L1	L2	A	B	φD1	φD2	φD3	φd1	φd2	φd3	ねじ
MFPK-12SHL <small>K</small>	50.5	46	10	12	30	30	30	16	18.5	10	G1/2
MFPK-14SHL <small>K</small>	54	50.5	10	12	33.5	33.5	30	16	22.5	13.5	G1/2
MFPK-16SHL <small>K</small>	56	55	10	12	35	35	30	16	24	14	G1/2
MFPK-22HL <small>K</small>	69	68	10	12.5	44	44	34	21	31.5	21	G3/4
MFPK-28HL <small>K</small>	80	81	10	13	53	53	44	27	37.5	26.5	G1
MFPK-36HL <small>K</small>	96	99	10	13	66	66	55	33.5	46.5	33	G1 1/4
MFPK-42HL <small>K</small>	109.5	108.5	10	18	72	72	62	38.5	53	38.5	G1 1/2
MFPK-54HL <small>K</small>	136	131	10	23	79	84	76	50.5	65.5	49.5	G2

注) 品番末尾のKは黒色、Mはミルキーホワイト色を示す。

符号	名称	材質	個数	備考
8	ワッシャ	PE	1	
7	ストップリング	PP	1	
6	インナー	PC	1	
5	リング	NBR	1	
4	パッキン	CR	1	
3	ロックナット	PS	1	
2	袋ナット	PVC	1	
1	本体	PVC	1	

製品仕様図		
尺度	品名	マシンフレキコネクタ(45° 曲り)
1/1	品名	MFPK-__HL
第三角法	図番	CD60471F

未来工業株式会社