

品番	H1	H2	D1	D2	ケーブル径
MMH-NTV16	22	10	17	23	10以下
MMH-NTV22	25	12	21	30	15以下
MMH-NTV28	30	15	28	37	20以下
MMH-NTV36	37	18	35	43	25以下
MMH-NTV42	40	20	40	50	30以下
MMH-NTV54	50	23	50	62	40以下
MMH-NTV70	65	25	65	80	50以下
MMH-NTV82	75	30	76	95	60以下
MMH-NTV100	95	45	95	115	70以下

## 適合表(MTV FEP・MFX・VE・PF・CD・厚鋼・薄鋼)

品番	FEP	MFX	VE	PF	CD	厚鋼	薄鋼
MMH-NTV16	1	-	16	16	16	16	19
MMH-NTV22	20	22	22	22	22	22	25
MMH-NTV28	30	28	28	28	28	28	31
MMH-NTV36	ı	36	36	36	36	36	39
MMH-NTV42	40	42	42	42	42	42	-
MMH-NTV54	50	54	54	54	54	54	-
MMH-NTV70	65	70	70	-	-	70	75
MMH-NTV82	80	82	82	-	-	82	-
MMH-NTV100	100	100	100	-	-	92.104	-

		製	品 仕 様	図
	尺度	品	ムシハイレン (端末ブッ	
		ᇚ	(2007)(2)	<u> </u>
		名	MMH - N	T V
付	第三角法	図番	M F 5 7 0	72A M

## 注1)サイズにより若干形状が異なる場合があります。

(2)	) 金具			SUS	3 0 4	1	サイズ70	. 8 2 に添付	
1	本体			ΕP	DM	1	カプサイシン入り		
符号	名	称		材	質	個数	備	考	

## 未来工業株式会社