



品番	適合樹脂管	L	H1	H2	D	B	ねじ
WUV-13A-15	架橋PE 13A	64.5	69.8	56.3	22.9	27	G1/2
WUV-13A-20	架橋PE 13A	65.2	69.8	56.3	22.9	27	G3/4
WUV-16H-15	架橋PE 16H	76.4	78.3	60.8	27.6	35	G1/2
WUV-16H-20	架橋PE 16H	77.1	78.3	60.8	27.6	35	G3/4
WUV-20H-20	架橋PE 20H	77.1	78.3	60.8	33.1	35	G3/4

14	スライド止め	PE	1	
13	リング	C3602	1	
12	ユニオンパッキン	繊維入り合成ゴム	1	非石綿(ノンアスベスト)
11	ユニオンリング	SUS304	1	
10	ユニオンナット	CAC406C	1	
9	十字穴付なべ小ねじ	SUS305	1	
8	六角穴付止めねじ	SUS305	1	
7	ハンドル	POM	1	
6	Oリング	EPDM	2	
5	シートパッキン	PTFE	2	
4	ボール	C3604B	1	
3	ステム	C3604B	1	
2	アダプター	鉛対策青銅	1	
1	ユニオン 本体	鉛対策青銅	1	16・20の一部サイズはCAC406
符号	名称	材質	個数	備考

注) 図はWUV-13A-15を示す。

製品仕様図

尺度	品名	バルブ付ユニオンアダプター (Wタイプ: 逆止弁無し)
		WUV - -
第三角法	図番	G147171D 

未来工業株式会社